



КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЭПОКСИДНЫХ ОСТАТКОВ ПЛИТСЭЙВ SE1 P ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 10.24

СВОЙСТВА

- Эффективное очищение
- Безвредный
- Быстрый результат
- Не повреждает поверхность плитки
- Не вымывает цвет
- Для внутренних и наружных работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрированный очиститель ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ SE1 P предназначен для эффективного очищения и удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки с облицованной поверхности без ее повреждения. Разбавление водой производить согласно информации на упаковке, в зависимости от типа и степени загрязнения.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Для всех типов вертикальных и горизонтальных облицовочных поверхностей: стеклянная плитка и мозаика, керамическая плитка, керамогранит, натуральный и искусственный камень, клинкерная плитка, стеклянные блоки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время применения после заполнения швов	от 2 до 24 часов
Температура воздуха и основания при нанесении	От +9° до +35°С
Температура хранения	От +9° до +35°С
Морозостойкость при транспортировке	5 циклов
Фасовка	500 мл
Срок хранения	24 месяца

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РАСТВОРА

Время после заполнения швов	Пропорция смешивания с водой	Расход*0,5литра
От 2 до 4 часов	1 : 5	42 м ²
От 4 до 6 часов	1 : 3	28 м ²
От 6 до 12 часов	1 : 1	14 м ²
От 12 до 24 часов	Не разбавлять	6,5 - 7 м ²

* Рекомендации даны для осуществления работ по затирке поверхностей при температуре +23°С и влажности 60%. При температуре ниже +23°С концентрацию раствора следует уменьшить, при температуре выше +23°С концентрацию увеличить. При использовании на шероховатых поверхностях концентрацию так же необходимо увеличить.

СОСТАВ

Вода, органические соединения, содержащие гидроксильную группу, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНПОРТИРОВКА

Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке 24 месяца. Хранить при температуре от +9 до +35°C. Материал выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания при транспортировке, с возможным изменением цвета, что не влияет на эксплуатационные свойства и технические характеристики продукта. После транспортировки при температуре окружающей среды ниже 0°C, необходимо выдержать очиститель при комнатной температуре не менее 12 часов. Не форсировать нагрев и не использовать какие-либо нагревательные приборы.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

Перед применением тщательно взболтать бутылку с жидкостью. Взять чистую емкость и развести в ней концентрированный очиститель эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ SE1 Р с водой в пропорции, указанной в таблице рекомендаций по приготовлению раствора. Нанести на облицовочную поверхность полученный раствор и произвести очистку плавными движениями, сильно не нажимая на губку, чтобы избежать повреждения швов. Не допускайте взаимодействия свежезатертой эпоксидной затирки с очистителем более 2 минут. Затем всю обработанную поверхность промыть чистой теплой водой. Если остатки эпоксидной затирки остались на поверхности, то следует повторить процедуру. Не применять при температуре ниже +5°C. Не допускать длительного взаимодействия раствора с очищаемой поверхностью. Пренебрежительное применение смывки может стать причиной необратимых повреждений основания.

Внимание! Качество работ гарантируется только при точном соблюдении инструкции по применению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Не применять на основаниях, являющихся неустойчивыми к воздействию щелочей. Перед использованием на неизвестной поверхности предварительно протестируйте продукт. Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными. *Версия 10.24*



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ



osnovit



osnovit1



osnovit



ОСНОВИТ

8 (800) 500-06-06

www.osnovit.ru

www.cedrus.ru